



ООО «ПКФ КИМ»

ИНН: 6684035144 КПП: 668401001 ОГРН: 1196658066010

620072, г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4

Тел.: +7 (343) 343-62-62 E-mail: sale@king-top.ru Сайт: king-top.ru

KING BETON CONTACT

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

KING BETON CONTACT – адгезионная грунтовка для создания шероховатого покрытия на гладких поверхностях. Материал представляет собой водную дисперсию с добавлением специальных наполнителей и модификаторов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Обработка гладких бетонных поверхностей
- Грунтование старых плиточных облицовок
- Подготовка гипсокартонных листов
- Обработка глянцевых штукатурок
- Грунтование поверхностей перед нанесением:
 - Штукатурных смесей
 - Керамической плитки
 - Наливных полов
 - Шпатлевок

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Создает прочное адгезионное покрытие
- Увеличивает сцепление с основанием
- Образует шероховатую поверхность
- Быстро сохнет
- Экологически безопасна
- Не содержит растворителей
- Экономично расходуется

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание перед нанесением **KING BETON CONTACT** должно быть свободно от старых покрытий, свободных и отслаивающихся частиц, пыли, грязи, пятен масла, ржавчины, цементного молочка и всего того, что может препятствовать проникновению пропитки.

Если на поверхности присутствуют легкие загрязнения, то их лучше удалить обработкой водой под давлением.

Трещины, дефекты и неровности необходимо отремонтировать и выровнять при помощи ремонтных материалов **KING**.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением необходимо тщательно перемешать грунтовку.

Запрещается разбавлять водой адгезионный состав KING BETON CONTACT.

Наносить **KING BETON CONTACT** рекомендуется в 1 или 2 слоя с помощью валика, щетки, микрофибры для мытья полов, не оставляя при этом избытков (луж). Поверхность должна оставаться влажной в течение 45-50 минут. Необходимо следить чтобы на поверхности не было сухих мест. В случае их появления адгезионный состав следует перераспределить на участки с повышенной впитываемостью или нанести дополнительное количество материала на эти участки.

Время высыхания каждого слоя составляет 2 часа.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносить при температуре от +5°C до +30°C
- Обеспечить хорошую вентиляцию помещения
- Избегать прямых солнечных лучей
- Не наносить на замерзшее основание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. Избегать попадания пропитки в глаза. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

0,2 – 0,3 кг на 1 м².

Расход материала устанавливается опытным путем.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Жидкость розового цвета
Плотность, г/см³	1,6
Температура нанесения, °C	от +5 до +35
Время выдержки на обрабатываемой поверхности, ч	3
Упаковка	Ведро 12 кг