



ООО «ПКФ КИМ»

ИНН: 6684035144 КПП: 668401001 ОГРН: 1196658066010

620072, г. Екатеринбург, территория Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4

Тел.: +7 (343) 343-62-62 E-mail: sale@king-top.ru Сайт: king-top.ru

KING PRIMER

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

KING PRIMER – готовый к применению грунтовочный состав на основе водной дисперсии синтетических полимеров. Предназначен для выравнивания впитывающей способности оснований и улучшения силы сцепления.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Укрепление и обеспыливание поверхности;
- Снижение и выравнивание впитывающей способности основания;
- Обработка стяжек с подогревом;
- Обработка ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, кирпича, ячеистых блоков;
- Подготовка гипсовых оснований перед укладкой керамических покрытий;
- Обработка цементных стяжек перед укладкой самовыравнивающихся смесей (ровнителю);
- Улучшение адгезии красок, обойных, плиточных клеев, клеев для линолеума и ПВХ покрытий.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий процент сухого остатка;
- Возможность применения как внутри помещений, так и снаружи;
- Улучшает удобство работы с последующими материалами (стяжки, клеи, ровнители и т. д.);
- Повышает растекаемость самовыравнивающихся смесей;
- Исключает появление пузырей, пор, кратеров на самовыравнивающихся смесях;
- Экологически чистый продукт.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Обрабатываемое основание должно быть прочным, не содержать свободных и отслаивающихся частиц, пыли, грязи, пятен масла, ржавчины, цементного молочка и всего того, что может препятствовать хорошей адгезии и проникновению **KING PRIMER** в основание.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Перед применением материал необходимо перемешать в заводской таре.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением необходимо как следует взболтать канистру. **KING PRIMER** наносится кистью, валиком или распылителем в 1 или 2 слоя в зависимости от впитывающей способности основания.

Время высыхания каждого слоя составляет 2 часа.

Грунтовка **KING PRIMER** наносится в чистом виде.

Разбавление водой не допустимо. При нанесении грунтовки не допустимо образование на поверхности луж и скоплений материала. Образовавшиеся излишки грунтовки необходимо распределить на необработанный участок поверхности. После высыхания **KING PRIMER** основание необходимо проверить на впитывающую способность и, если необходимо, нанести ещё один слой грунтовки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Сразу по окончании работы необходимо очистить инструменты и оборудование водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Наносить **KING PRIMER** при температуре основания и окружающей среды от +5°C до +35°C;
- Не используйте **KING PRIMER** для подготовки невпитывающих оснований (металл, старое керамическое основание).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности. Избегать попадания грунтовки в глаза. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход **KING PRIMER** зависит от впитывающей способности основания и в среднем составляет 100-200 гр/м².

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.

Допускается до 5 циклов замораживания при температуре не ниже -40°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Белая жидкость
Плотность, г/см ³	1,0 - 1,05
Температура нанесения, °C	от +5 до +35
Сухой остаток, %, не менее	8
Время высыхания одного слоя, час	2
Упаковка	Канистра 10 л